

Onderhoud granieten vloeren gepolijst

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R155 Grondreiner zuurvrij. Ca. 5-15 m²/litr.

Cementsluier verwijderen met HMK R163 snelle cementsluier verwijderaar. Ca. 5-15 m²/litr.

Uitbloeiingen verwijderen met HMK R165 salpeter en cementverwijderaar Ca. 5-15 m²/litr.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen 24-48 uur.

STAP 2 GRONDBESCHERMING:

HMK S234 vlekstop, olie en waterstop. Ca. 10-20 m²/litr.

Bescherming tegen olie, water en vet. Voor binnen en buiten.

Na het uitdrogen van het oplosmiddel heeft HMK S34 geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

STAP 3 ONDERHOUD:

Voor een hoogglans oppervlak gebruikt u HMK P319 marmer en graniet polish. Ca. 20-30 m²/litr.

Voeg regelmatig een scheutje HMK P324 Edelzeep aan het dweilwater toe. (ca.50ml.pro 10liter water).

Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoenen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauw schoon water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen